

Leistungserklärung 2025

Leistungserklärung	GKV11
Kenncode des Produkts	021 Brechsand 0-4 mm 025 Splitt 4-8 mm 026 Splitt 8-11 mm 027 Splitt 11-16 mm 028 Splitt 16-22,5 mm
Verwendungszweck des Produkts	Herstellung von Asphalte und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen
Hersteller	Fischer Kies + Beton AG Pelzacker 14 5053 Staffelbach
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+
Harmonisierte Norm	EN 13034 SN 670 130b
Notifizierte Zertifizierungsstelle	NB 2115 SÜGB

Erklärte Leistungen		021	025	026	027	028
Kenncode des Produkts		021	025	026	027	028
Merkmale	Einheit	Leistungen				
Kornzusammensetzung		G_{F85}/G_{TC10} 10	G_{C85/15}	G_{C85/15}	G_{C85/15}	G_{C85/15}
Gehalt an Feinanteilen	M-%<0.063	f 10	f 0.5	f 0.5	f 0.5	f 0.5
Kornform, Plattigkeits-Index	FI	NPD	FI 20	FI 15	FI 15	FI 10
Rohdichte P _{rd}	t/m ³	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
Wasseraufnahme WA ₂₄	M-%	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
Anteil gebrochene Oberflächen	St.-%	NPD	C95/1	C95/1	C95/1	C95/1
Grobe Organische Verunreinigung M _{LCP}	M-%	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Anteil an harten Gesteinskörnungen	M-%	79.1	81.2	82.9	79.4	76.2
Petrographisch ungeeignete Komponenten	M-%	4.1	4.7	4.2	2.8	2.4
Los Angeles-Test LA		NPD	22	19	18	NPD
Polierwiderstand PSV		NPD	NPD	57	NPD	NPD
Affinität GK zu Bitumen, Haftvermögen	Vol-%	NPD	NPD	88	NPD	NPD
Schüttdichte	t/m ³	1.48	1.28	1.32	1.36	1.36

Niederterassenschotter aus dem unteren Suhrental aus der Grube Fischer, Staffelbach

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Geschäftsinhaber



Staffelbach, 06. Januar 2025

Beat Fischer