

FISCHER KIES + BETON AG

Pelzacker 14, 5053 Staffelbach

Telefon 062 739 20 10

Leistungserklärung 2026

Leistungserklärung

GKV12

Kenncode des Produkts	021	Brechsand 0-4 mm									
	025	Splitt 4-8 mm									
	026	Splitt 8-11 mm									
	027	Splitt 11-16 mm									
	028	Splitt 16-22,5 mm									
Verwendungszweck des Produkts	Herstellung von Asphalte und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen										
Hersteller	Fischer Kies + Beton AG Pelzacker 14 5053 Staffelbach										
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+										
Harmonisierte Norm	EN 13034 SN 670 130b										
Notifizierte Zertifizierungsstelle	NB 2115 SÜGB										
Erklärte Leistungen		021	025	026	027	028					
Kenncode des Produkts											
Merkmale	Einheit	G _F 85/G _{Tc} 10	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15					
Kornzusammensetzung	M-%<0.063	f 10	f 0.5	f 0.5	f 0.5	f 0.5					
Gehalt an Feinanteilen											
Kornform, Plättigkeits-Index	FI	NPD	FI 20	FI 15	FI 15	FI 10					
Rohdichte Pr _d	t/m ³	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66					
Wasseraufnahme WA24	M-%	0.5	0.9	0.6	0.6	0.5					
Anteil gebrochene Oberflächen	St.-%	NPD	C95/1	C95/1	C95/1	C95/1					
Große Organische Verunreinigung M _{LCP}	M-%	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1					
Anteil an harten Gesteinskörnungen	M-%	75	88.3	84.4	88.8	82.4					
Petrographisch ungeeignete Komponenten	M-%	4.2	4.3	3.3	2.9	2.5					
Los Angeles-Test LA		NPD	22	20	20	NPD					
Polierwiderstand PSV		NPD	NPD	54	NPD	NPD					
Affinität GK zu Bitumen, Haftvermögen	Vol-%	NPD	NPD	71	NPD	NPD					
Schüttdichte	t/m ³	1.48	1.28	1.32	1.36	1.36					

Niederterassenschotter aus dem unteren Suhrental aus der Grube Fischer, Staffelbach

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Geschäftsinhaber

Beat Fischer

Staffelbach, 02. Februar 2026