

Leistungserklärung 2022

Leistungserklärung

GKV08

Kenncode des Produkts

021 Brechsand 0-4 mm
025 Splitt 4-8 mm
026 Splitt 8-11 mm
027 Splitt 11-16 mm
028 Splitt 16-22,5 mm

Verwendungszweck des Produkts

Herstellung von Asphalte und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen

Hersteller

Fischer Kies + Beton AG
Pelzacker 14
5053 Staffelbach

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

2+

Harmonisierte Norm

EN 13034 SN 670 130b

Notifizierte Zertifizierungsstelle

NB 2115 SÜGB

Erklärte Leistungen

Kenncode des Produkts

021

025

026

027

028

Merkmale	Einheit	Leistungen				
		021	025	026	027	028
Kornzusammensetzung		G_{F85}/G_{TC10}	$G_{C85/15}$	$G_{C85/15}$	$G_{C85/15}$	$G_{C85/15}$
Gehalt an Feinanteilen	M-%<0.063	f 11.1	f 0.2	f 0.2	f 0.2	f 0.3
Kornform, Plattigkeits-Index	FI	NPD	FI 17	FI 13	FI 9	FI 9
Rohdichte P_{rd}	t/m ³	2.65	2.65	2.66	2.65	2.66
Wasseraufnahme WA ₂₄	M-%	0.70	0.60	0.50	0.60	0.50
Kantigkeit Fließkoeffizient Esc	Ø sec	35.6	NPD	NPD	NPD	NPD
Anteil gebrochene Oberflächen	St.-%	NPD	C95/1	C95/1	C95/1	C95/1
Grobe Organische Verunreinigung M_{LCP}	M-%	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Anteil an harten Gesteinskörnungen	M-%	74.7	86.1	91.4	83.4	84.5
Petrographisch ungeeignete Komponenten	M-%	4.1	3.8	3.5	3.2	2.7
Los Angeles-Test LA		NPD	23	20	17	NPD
Polierwiderstand PSV		NPD	NPD	53	NPD	NPD
Affinität GK zu Bitumen, Haftvermögen	Vol-%	NPD	NPD	77	NPD	NPD
Schüttdichte	t/m ³	1.45	1.31	1.31	1.34	1.34

Niederterassenschotter aus dem unteren Suhrental aus der Grube Fischer, Staffelbach

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Geschäftsinhaber



Staffelbach, 10. Februar 2022

Beat Fischer