

Leistungserklärung 2024

Leistungserklärung

GKV10

Kenncode des Produkts	021	Brechsand 0-4 mm
	025	Splitt 4-8 mm
	026	Splitt 8-11 mm
	027	Splitt 11-16 mm
	028	Splitt 16-22,5 mm

Verwendungszweck des Produkts **Herstellung von Asphalte und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen**

Hersteller **Fischer Kies + Beton AG
Pelzacker 14
5053 Staffelbach**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **2+**

Harmonisierte Norm **EN 13034 SN 670 130b**
Notifizierte Zertifizierungsstelle **NB 2115 SÜGB**

Erklärte Leistungen		021	025	026	027	028
Kenncode des Produkts						
Merkmale	Einheit	Leistungen				
Kornzusammensetzung		G_{F85}/G_{TC10}	G_{C85/15}	G_{C85/15}	G_{C85/15}	G_{C85/15}
Gehalt an Feinanteilen	M-%<0.063	f 10	f 0.5	f 0.5	f 0.5	f 0.5
Kornform, Plattigkeits-Index	FI	NPD	FI 20	FI 15	FI 15	FI 10
Rohdichte P _{rd}	t/m ³	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
Wasseraufnahme WA ₂₄	M-%	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
Anteil gebrochene Oberflächen	St.-%	NPD	C95/1	C95/1	C95/1	C95/1
Grobe Organische Verunreinigung M _{LCP}	M-%	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Anteil an harten Gesteinskörnungen	M-%	79.1	81.2	82.9	79.4	76.2
Petrographisch ungeeignete Komponenten	M-%	4.1	4.7	4.2	2.8	2.4
Los Angeles-Test LA		NPD	21	19	18	NPD
Polierwiderstand PSV		NPD	NPD	55	NPD	NPD
Affinität GK zu Bitumen, Haftvermögen	Vol-%	NPD	NPD	88	NPD	NPD
Schüttdichte	t/m ³	1.48	1.28	1.32	1.36	1.36

Niederterrassenschotter aus dem unteren Suhrental aus der Grube Fischer, Staffelbach

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Geschäftsinhaber



Staffelbach, 15. Januar 2024

Beat Fischer